

# DELTA AR

Prensas | Portátiles




## Sistema de apertura mecánico

Máxima comodidad en la apertura y el cierre




## Extremo libre de conexiones

Todas las conexiones en un extremo para facilitar la manipulación de bandas, correas y tubos



## Elemento inferior de perímetro reducido

Ideal para la fabricación de tubos y correas de transmisión de pequeño diámetro



Material	• Acero
Caja Control	• Control total • Displays digitales • Tiempo de vulcanización
Presión	• Neumática • 2 Airbags • Máx. p.o. 3kg/cm <sup>2</sup> (43PSI)
Calentamiento	• Resistencias blindadas • T. Máx. 200°C (392°F)
Refrigeración	• Por agua
Ancho de banda	• Hasta 1000mm (40")
Largo de empalme	• 150mm (5,9") • 100mm (3,9") • 60mm (2,3")
Ángulo de la parrilla	• 90°
Opciones	
1.- Prensabandas	
2.- Sistema de apertura	



MODELO	ANCHO MAX. BANDA		DIMENSIONES ELEMENTO SUPERIOR mm / in							
			DELTA AC AR x 60			DELTA AC AR x 100			DELTA AC AR x 150	
	mm	in.	ANCHO	ALTO	PERIMETRO (P)	ANCHO	ALTO	PERIMETRO (P)	ANCHO	ALTO
DELTA AC AR 300	300	12	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1
DELTA AC AR 400	400	15,5	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1
DELTA AC AR 600	600	23,5	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1
DELTA AC AR 800	800	31,5	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1
DELTA AC AR 1000	1000	39	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1
DELTA AC AR 1500	1500	60	83 / 3,2	80 / 3,1	326 / 12,8	123 / 4,8	80 / 3,1	406 / 15,9	220 / 8,6	80 / 3,1