

# DELTA

Allrounder. Leicht und extrem flach für Arbeiten direkt an der Förderanlage.



Dank des flachen Unterteils kann **direkt an der Anlage gearbeitet werden**, ohne dass das Förderband demontiert werden muss.

Dank seiner **leichten Struktur** kann sie sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle eingesetzt werden.

Die externe **Steuereinheit** ist mit dem **automatischen Temperaturregelungssystem** (ATRS) ausgestattet, welches die Temperaturunterschiede zwischen den Heizplatten automatisch regelt.

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter [www.fonmar.com](http://www.fonmar.com)

## EIGENSCHAFTEN:


- Unteres Element mit reduziertem Profil.
- Kontinuierliche Zyklen ohne Unterbrechung.
- Halterung zur Erleichterung des Einsatzes der Presse in der Werkstatt (optional).
- Druck bis zu 3 Bar.
- Wasserkühlung.



Unteres Element mit reduziertem Profil.



Druck bis zu 3 Bar.



Wasserkühlung.



Kontinuierliche Zyklen ohne Unterbrechung.



+34 953 280 075



[info@fonmar.com](mailto:info@fonmar.com)



[www.fonmar.com](http://www.fonmar.com)