



Konzipiert für die Heißvulkanisation von Profilen auf Gummifördergurten, optimiert die Arbeitszeiten dank seiner Fähigkeit, mit bis zu vier völlig autonomen Elementen zu arbeiten. Sie sorgt unabhängig für Temperatur, Druck und Kühlung zwischen dem oberen und unteren Teil.

Die Anordnung der einzelnen Elemente ist schnell und einfach und kann blockiert werden, um unerwünschte Bewegungen bei der Positionierung des Gurtes zu verhindern.

Mit den austauschbaren Formen können Sie eine Vielzahl von Arbeiten ausführen und dank der Heißvulkanisation auf schnellstem und sicherstem Weg ein zuverlässiges und dauerhaftes Ergebnis erzielen.

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter www.fonmar.com

EIGENSCHAFTEN:


- Einstellbarer Abstand zwischen den Elementen.
- Hydraulischer Kolbendruck bis zu 7 Bar.
- Leichte und bequeme Bewegung.
- Auswechselbare Formen.
- Unabhängige obere und untere Temperatur.
- Bandbreite bis zu 1600mm



Völlig eigenständige Elemente.



Leichte und bequeme Bewegung.



Auswechselbare Formen.



Hydraulischer Kolbendruck bis zu 7 Bar.