

# 

#### **Presses portables**





Materiel	Aluminium
Contrôleurs	<ul><li>Processus automatique</li><li>Fusion par paliers</li><li>Manomètre</li></ul>
Pression	<ul> <li>Airbag partie inférieure</li> <li>Pression maximale</li> <li>7kg/cm2 (7bars)</li> </ul>
Chauffe	• Résistances en silicone • Température maximale 185°C
Refroidissement	• Eau
Largeur de bande	• Jusqu'à 1600mm (60")
Longueur de plateau	• 365, 522, 627 & 728mm (14", 21", 25" or 29")
Angle plateau	• 16°, 22° or 90°

#### Contrôleurs intégrés

Pas de boitier de contrôle à transporter lors des déplacements. Simplement brancher la presse et elle est prête à fonctionner.

## Légère et maniable

FONMAR a développé ce modèle en pensant aux besoins premiers des utilisateurs:

"Une presse rapide et facile à transporter.'



Manomètre




## Jusqu'à 2 paliers de fusion

Spécialement pour les bandes les plus épaisses, ces 2 paliers de fusion amélioreront la qualité de vos jonctions.

#### Différentes configurations électriques disponibles

Disponible en version 230V. 16A. max. avec plateaux indépendants.



Connexions indépendantes sur les plateaux de E-KOMP 800x500 230V 16A



